

AGRO products
are available from:
MARYLAND METRICS

Übergangsdübel KRFG-Produktfamilie

Manchon de transition
Produit de la gamme pour
tuyaux flexibles THFWG



- Nur ein Artikel für Rohrdimensionen M20/M25
UP- und AP-seitig
- Optimal bei schwerer Armierung
- AP-Rohr M20 und M25 ohne Versatz montierbar
- Un seul manchon pour les tubes M20/M25 - tant
pour montage encastré que pour montage apparent
- Hauteur optimale pour la grosse ferraille
- Ouverture des tubes M20 / M25 proche du mur

Übergangsdübel für KRFG-Rohre

Der Übergangsdübel für KRFG-Rohre nimmt in der gleichen Einführung entweder ein Rohr M20 oder ein Rohr M25 auf und verankert es ausreissfest. Die Einführung für die Aufputzrohre ist exzentrisch und führt das M20 oder das M25 Rohr für wandnahe Montage.

Montage



Den Übergangsdübel beim Übergang Wand / Decke mit vormontierten Nägeln aufnageln.

Clouer le tampon de transition avec les clous pré-montés près du mur.




Rohre in den Dimensionen M20

Le tube M20 ou M25 est




und M25 können durch die gleiche Kombi-Einführung eingeführt werden.

introduit dans la même ouverture sans bouchon.



Zusätzliche Befestigung des Rohres an Bindenase möglich.

Fixation additionnelle possible à l'aide du tenon.



Die Einführung liegt auch bei schwerer Armierung über den Eisen.

L'introduction se trouve au-dessus des grosses ferrailles.



Die Membrane verschliesst die Öffnung zuverlässig.

Une membrane referme hermétiquement l'ouverture.



Für Rohre M20 Membrane mit Schraubenzieher entfernen.

Pour les tubes M20 enlever la membrane intérieure à l'aide d'un tourne-vis.



Ansicht nach Entfernen der Membrane für M20.

Vue après avoir enlevé la membrane pour M20.



Aufputzrohre M20 werden ohne Versatz wandnah geführt.

Les tubes apparents M20 insérés sont proches du mur.



Für Rohre M25 äusseren Ring entfernen.

Pour les tubes M25 enlever la partie extérieure



Ansicht nach Entfernen des äusseren Rings für M25.

Vue après avoir enlevé la partie extérieure pour M25.



Aufputzrohre M25 werden wandnah geführt.

Les tubes apparents M25 insérés sont proches du mur.

Alle Mitglieder der Produktfamilie für das Einlegen mit KRFG-Rohren auf einen Blick

Unsere Abzweigdose für das Einlegen mit KRFG-Rohren ist von den Anwendern so gut aufgenommen worden, dass der Ruf nach weiteren Produkten für diese Einlegetechnik laut geworden ist. Es folgten die „Geschwister“ Lampendübel und Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher HaloX und nun als jüngstes Kind der Übergangsdübel, alle mit dem Familienmerkmal Kombieführungen für KRFG-Rohre.

Material: Polyethylen
Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung: 650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur: -5°C / +60°C

Tous les produits de la gamme pour pose avec tuyaux flexibles THFWG

Notre boîte de dérivation pour tuyaux flexibles THFWG a d'emblée été adoptée par les installateurs. Le tampon lampe, les boîtiers à encastrer pour luminaires et haut-parleurs HaloX et maintenant le petit dernier, le tampon de transition, sont les produits dérivés qui ont été créés à leur demande, tous avec une introduction combinée pour tuyaux flexibles THFWG comme point commun.

Matériau: Polyéthylène
Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
Test au filament 650°C selon EN 60695-2-11
chauffant:
Temp. d'application: -5°C / +60°C



Übergangsdübel für KRFG-Rohre






Tampon de transition pour tuyaux THFWG

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	 M20/M25			E-No.
4530	76	62	75	1	2	50	126 589 052



UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre

Boîte de dérivation pour tuyaux THFWG

Art.-Nr.	L mm	B mm	T mm	 M 20	 M20/M25	 M25/M32			E-No.
9907	115	115	105	12	4	2	4	20	155 011 798

Aufsatzrahmen zu 9907





Cadre de réhausse pour 9907

9907.68	115	115	12					10	155 992 198
---------	-----	-----	----	--	--	--	--	----	-------------



Deckenlampendübel für KRFG-Rohre

Tampon lampe pour plafond pour tuyaux THFWG


Art.-Nr.	Ø mm	T mm	>Ø< mm	 M20/M25	 M25/M32			E-No.
9959	85	105	48	6	2	2	25	165 921 128

HaloX-O Einbaugehäuse für NV- und HV-Einbauleuchten und Lautsprecher für die Montage in Betondecken und -wände

Material: Polyethylen
 Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
 Glühdrahtprüfung: 650°C nach EN 60695-2-11
 Verarbeitungstemperatur: -5°C / +60°C

HaloX-O Boîtier d'encastrement pour luminaires BT / TBT et haut-parleurs pour le montage dans des dalles et murs en béton

Matériau: Polyéthylène
 Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
 Test au filament chauffant: 650°C selon EN 60695-2-11
 Temp. d'application: -5°C / +60°C



HaloX-O Gehäuse ohne Trafotunnel
 in Decken ab 16 cm Stärke

Coffret HaloX-O sans tunnel pour transformateur
 pour plafonds en béton > 16 cm d'épaisseur

Art.-Nr.	Ø mm	H mm		E-No.
1290-01	160	133	 10	920 858 579



HaloX-O Gehäuse mit Trafotunnel lang
 in Decken ab 16 cm Stärke


Coffret HaloX-O avec tunnel long pour transformateur
 pour plafonds en béton > 16 cm d'épaisseur

Art.-Nr.	Ø mm	H mm	L mm	L1 mm	B mm	H1 mm		E-No.
1290-02	160	133	380	232	65	85	 10	920 858 589



HaloX-O Gehäuse mit Trafotunnel kurz
 in Decken ab 16 cm Stärke

Coffret HaloX-O avec tunnel court pour transformateur
 pour plafonds en béton > 16 cm d'épaisseur

Art.-Nr.	Ø mm	H mm	L mm	L1 mm	B mm	H1 mm		E-No.
1290-03	160	133	250	93	65	106	 10	920 858 599



Passende Frontteile separat bestellen!

Couvercle de pose à commander séparément!